


DESCRIPCIÓN

Luminaria decorativa LED lineal individual de luz directa para suspender con óptica de alto rendimiento e índice de deslumbramiento muy bajo (UGR<16). Cuerpo fabricado en madera tratada con diferentes acabados. Accesorios incluidos.



INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA


Flujo lumínico:	2200 lm
Eficacia:	146,7 lm/w
Consumo:	15 W
Ángulo de apertura:	80,00

CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de color:	4000K
Eficacia del LED:	>160 lm/w @TA=25°C
MacAdam Ellipse:	3
Lifetime:	50.000H @TA=25°
Mantenimiento del flujo:	L80
Degradación del LED:	B10
CRI:	80

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Difusor:	NG 80°
Luminaria tipo:	INDIVIDUAL
Color:	ROBLE
Equipo electrónico:	TRIDONIC
Instalación:	SUSPENDIDA
Estanqueidad:	IP40
Resistencia:	IK04
Peso:	2,90
Garantía:	5 años



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión/Frecuencia:	220-240 v / 50 hz
Regulación:	NO
Clase de aislamiento:	Class 1

